TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP H

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	POZNÁMKA
H200.01	SCHODIŠTĚ	21,25	
H200.02	CHODBA	55,26	
H201.01	CHODBA	4,38	
H201.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,56	
H201.03	KOUPELNA	5,05	
H202.01	CHODBA	6,39	
H202.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	27,46	
H202.03	POKOJ	12,60	
H202.04	KOUPELNA	4,93	
H202.05	BALKON	12,56	
H203.01	CHODBA	4,22	
H203.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	19,67	
H203.03	KOUPELNA	4,80	
H204.01	CHODBA	6,81	
H204.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,35	
H204.03	KOUPELNA	4,34	
H204.03	POKOJ	12,40	
H204.04	WC	1,65	
H204.05	BALKON	12,56	
H205.01	CHODBA	3,65	
H205.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,05	
H205.03	POKOJ	14,33	
H205.04	KOUPELNA	6,21	
H205.05	BALKON	4,35	
H206.01	CHODBA	3,65	
H206.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,07	
H206.03	POKOJ	14,31	
H206.04	KOUPELNA	6,21	
H206.05	BALKON	4,35	
H207.01	CHODBA	6,73	
H207.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,35	
H207.03	KOUPLENA	4,34	
H207.03	POKOJ	12,33	
H207.04	WC	1,65	
H207.05	BALKON	12,56	
H208.01	CHODBA	4,21	
H208.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	19,67	
H208.03	KOUPELNA	4,80	
H209.01	CHODBA	9,08	
H209.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	20,49	
H209.03	POKOJ	12,90	
H209.04	KOUPELNA	4,21	
H209.05	BALKON	12,56	
H210.01	CHODBA	3,10	
H210.02	OBÝVACÍ POKOJ + KK	26,44	
H210.03	KOUPELNA	5,68	

TABULKA BYTŮ H 2.NP

Č.	DISPOZICE BYTU	PLOCHA(m2)	POZNÁMKA
H201	1+kk	35,70	
H202	2+kk	53,19	
H203	1+kk	31,14	
H204	1+kk	51,72	
H205	2+kk	48,52	
H206	2+kk	48,51	
H207	1+kk	51,59	
H208	1+kk	31,14	
H209	2+kk	48,68	
H210	1+kk	36,98	

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN	Popis
WC	Závěsná mísa odpad vodorovný s hlubokým splachováním + předstěnový instalační systém s podomítkovou splachovací nádržkou, přípojka vody R1 / 2 ", připojovací koleno 90 ° z PE-HD, D90 + přechodka z PE-HD 90/110
UM	Umyvadlo keramické, baterie stojánková páková, umyvadlový sifon D50 + závěsný syfon pro umyvadla, přípojovací hadice délky 450mm, 2x kulový kohout 1 / 2 " x 3 / 8 "
DR	Kuchyňský dřez, stojánková baterie, dřezový sifon D50, přípojovací hadice délky 450mm, 2x kulový kohout 1/2 " x 3/8 "
AP	Automatická pračka, připojení na přívod vody, elektro a kanalizace pomocí podomítkové soupravy HL406E
MN	Myčka nádobí, připojení na přívod vody, elektro a kanalizace pomocí podomítkové soupravy HL406E
SP	Sprchový kout, sprchová baterie, sprchový sifon D50, přípojovací hadice délky 450mm, 2x kulový kohout 1/2 " x 3/8 "

LEGENDA ČAR:

- VNITŘNÍ KANALIZACE Geberit Silent-PP, izol. 10mm
- VNITŘNÍ KANALIZACE Geberit Silent-PP - PŘIPOJOVACÍ
- VNITŘNÍ VĚTRACÍ KANALIZACE Geberit Silent-PP, izol. 10mm

LEGENDA ZNAČEK:

K1..10	Odpadní potrubí splaškové kanalizace, nad střechou objektu, ukončené vetrací hlavicí
D1..4	Odpadní potrubí dešťové kanalizace, opat. lapačem střešních splavenin HL600
HL810	Vetrací hlavica-súprava, HUTTERER-LECHNER
HL600	Lapač střešních splavenin Hutterer-LECHNER
HL406	Umývačkový sifón HUTTERER-LECHNER
HL138	Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32
WC	Označení zařizovacího předmětu
D110	Dimenze připojovacího potrubí splaškové kanalizace (vnější průměr)
ZR	ZeRohovy ventil DN15
SVP	Vodorovná / svislá vyhřívaná střešní vpust s integrovanou PVC manžetou TWE PVC

POZNÁMKY:

- Všechny výškové koty jsou vztažené k ±0,000 = 349,200 m.n.m
- Nutno podbetonovat paty stoupacích splaškové kanalizace v zemi z důvodu vyloučení pohybu!
- Přechod svislého odpadního potrubí na ležaté svodné potrubí provést dvěmi plastovými koleny 45° přísilné dimenze.
- Redukce D110/75, příp. D125/110 bude osazena na svodním potrubí.
- Potrubí bude izolováno nálevkovou izolací dle. vyhl. 193/2007 Sb. Izolovány budou i jednotlivé armatury a kolena.
- Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů obsažené v PD-ZTI udávají technický standard jednotlivých výrobků a materiálů a lze je po dohodě s investorem a projektantem stavby zaměnit, avšak minimálně za materiály stejné kvality.
- Svislé stoupací potrubí VZT nutno napojit na kanalizaci v její patě, z důvodu možní kondenzace.
- Odpadní potrubí splaškové kanal. budou opatřeny přívzdušňovací ventilem nebo větrací hlavicí min. 0,5m nad střechou.
- Na odpadní potrubí splaškové kanal. osadit max.1,0m nad podlahou čistící kus na místě přístupném pro čištění a údržbu.
- Vnitřní rozvody splaškové kanalizace převést z potrubí Geberit Silent-PP, svislé potrubí v zemi převést z PVC SN4.
- Spoje hrdlového kanalizačního potrubí jsou prováděny pomocí násevních hrdel, těsnějících elastomerovým kroužkem.
- Upevňovací body Geberit Silent-PP odpadního a svodního potrubí provést dle pokynů výrobce.
- Při přestupu kanalizačního potrubí nosnými konstrukcemi opatřit potrubí ocelovými chráničkami.
- Na stoupací potrubí kanalizace osadit čistící kusy příslušné dimenze, min. 1,0m od podlahy.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE CHRÁNENA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 185/2010
NAŘÍZENÍ AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:

ODGOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Norbert Glejdura, ČKAIT 0014585	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: LONÁRCH, Čelakovského 84, 506 01 Jičín
VYPRACOVAL: Ing. Pavol Dudík	KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: Ing. Luboš Lonský
INVESTOR:	Rychnovská realitní s.r.o. (Petr Nehera) Javornická 1903, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: Rychnov nad Kněžnou [744107], č. parc.: 1148/32, 1148/136, 1148/33, 1148/26
NÁZOV STAVBY:	Novostavba bytového domu – Javornická II, Sektor 2, Domy F, G, H
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - Objekt H
NÁZOV VÝKRESU:	Půdorys 2.NP

Ing. Pavol Dudík
Projektant
Technických zařízení budov (TZB)
tel.: +421 948 035 268
email: paloudik@gmail.com

STUPEŇ PD: DPS	ČÁST: ZTI	ARCH. ČÍSLO: CZ25014	
Č. PARE:	MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: 12 / 2025	
	FORMÁT: 10xA4	Č. VYKRESU:	
	REVIZE: -	D1222a_27	

SEVERKA: S